



LINX 4800

LINX 4800 je tlačiareň vhodná pre dotlač dátumov výroby, čísiel šarží, kódu pracovnej zmeny a ďalších aktuálnych údajov v jednom alebo dvoch riadkoch priamo vo výrobní linke.



q Jednoduchý štart a stop

Štart a stop tlačiarne sa prevádza iba jedným tlačítkom. Pred spustením tlačiarne nie je potrebné nastavovať a upravovať potlačovacie zariadenie z dôvodov, že všetky modely tlačiarní LINX majú automatické preplachovanie a čistenie trysky.



q Atramentový systém

Originálny systém merania viskozity TOF priamo v tlačovej hlave umožňuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových kvapiek. Mikroprocesorom riadené čerpadlo atramentu navyše dokáže eliminovať krátkodobé výkyvy okolitej teploty.



q Veľkoplošný podsvietený displej

Prehľadný displej zaručuje, že všetko čo píšete sa okamžite zobrazuje. Ovládacie menu je v češtine, to znamená, že si nemusíte pamätať žiadne riadiace povely.



q Bezkonkurenčná potlačovacia hlava

Vďaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je tlačová hlava odolná proti poškodeniu, bez akéhokoľvek nastavovacieho prvku zaisťuje vysokú stabilitu a spoľahlivosť.



q Vodovzdorná membránová klávesnica

Umožňuje jednoduché a prehľadné zadávanie správ do tlače a ich nastavenie. Pomocou klávesnice jednoducho zadáte funkcie ako automatický formát dátumu, času, zmeny, číslovanie výrobkov alebo len ich počítanie.

Hlavné prednosti systému LINX

- q Jednoduchá komunikácia a ovládanie systému
- q Uzavretý atramentový systém vrátane zásobníkov (neunikajú výpary)
- q Dlhá životnosť filtrov
- q Nízka hlučnosť
- q Nízka hmotnosť a malé rozmery umožňujú mobilnosť stroja
- q Možnosť pripojenia k PC
- q Široký sortiment atramentu



Technické parametre

Hlavné funkcie potlačovacieho zariadenia LINX 4800



- § Počet riadkov 1 – 2 na jeden priebeh
- § Veľkosť znakov 0,8 - 12 mm (možno regulovať)
- § Maximálny počet znakov / s 1365
- § Maximálna rýchlosť tlače 5 m/s
- § Automatické nastavenie dátumu
- § Automatické počítanie výrobkov
- § Automatické číslovanie výrobkov
- § Možnosť nastavenia výšky a šírky znakov
- § Jednoduché a rýchle vkladanie dát
- § Uchovanie dát aj pri výpadku el. prúdu
- § Automatický varovný systém
- § Automatické meranie viskozity
- § Možnosť pripojenia optického alebo magnetického snímača
- § Synchronizácia tlače interným generátorom alebo externým rýchlostným snímačom

Prevádzkové parametre

- § Pripojenie 20 V / 50 Hz / 200 VA
- § Prevádzková teplota 5 °C až 40 °C
- § Vlhkosť vzduchu 10 až 90 %

Rozdelenie tlačární LINX 4800

Typ stroja	Možnosti tlače	Rýchlosť tlače (m/s)	
		Typ	Maximum
4800 1L SS	7- bodová tlačová matrica	vysoká	5,00
4800 2L SS	7 a 16 – bodová tlačová matrica	štandardná	0,52
4800 2L HS	7 a 16 – bodová tlačová matrica	vysoká	0,74
4800 2L SHS	7 a 16 – bodová tlačová matrica	super vysoká	2,24

Linx je registrovaná značka spoločnosti Linx Printing Technologies Ltd. www.linxglobal.com